

AMR AVEC PATTES



Accumulateurs hydropneumatiques à membrane Groupes de pression

- Réservoirs hydropneumatiques spécialement conçus pour les groupes de pression
- Matériau: acier
- Vessie remplaçable selon EN 13831, apte pour l'eau potable
- Raccord d'eau galvanisé (R 1")
- Soupape de précharge
- Gaz de précharge: air
- Revêtement extérieur en poudre époxy rouge
- Fabriqué selon la directive 2014/68 /UE
- Garantie 2 ans



Spécifications techniques

▪ Volume:	35 – 100 Litres
▪ Vessie:	Remplaçable
▪ Pression max. de service:	10 Bar
▪ Pression d'essai:	15 Bar
▪ Précharge:	1,5 Bar
▪ Température max.:	100°C
▪ Température min.:	-10°C
▪ Raccord d'eau galvanisé:	R1" G.M



Poids (Kg)	Code	Modèle	Volume (Lts.)	Pression (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Raccord. eau R
10	01035241	35 AMR-P	35	10	360	615	1"
12	01050241	50 AMR-P	50	10	360	750	1"
16	03080241	80 AMR-P	80	10	450	750	1"
18	03100031	100 AMR-P	100	10	450	850	1"