

## AMR-PLUS HORIZONTALAUX



### Accumulateurs hydropneumatiques à membrane Groupes de pression

- Réservoirs hydropneumatiques spécialement conçus pour les groupes de pression
- Matériau: acier
- Vessie remplaçable selon EN 13831, apte pour l'eau potable
- Raccord d'eau en laiton (R 1 ½")
- Couvercle supérieur et manchon de 1" pour accessoires (R 1" GM)
- Soupape de précharge
- Gaz de précharge: azote
- Revêtement poudre époxy bleu RAL-5012, spécial pour l'extérieur
- Fabriqué selon la directive 2014/68 /UE
- Garantie 5 ans



#### Spécifications techniques

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| ▪ Volume:                         | 150 – 1.000 Litres |
| ▪ Vessie:                         | Remplaçable        |
| ▪ Pression max. de service:       | 10 Bar             |
| ▪ Pression d'essai:               | 15 Bar             |
| ▪ Précharge:                      | 3 Bar              |
| ▪ Température max.:               | 100°C              |
| ▪ Température min.:               | -10°C              |
| ▪ Raccord d'eau en laiton:        | R 1 ½" G.M.        |
| ▪ Couvercle supérieur et manchon: | R 1" G.M.          |

Poids (Kg)	Code	Modèle	Volume (Lts.)	Pression (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	L (mm)	Raccord. eau R
40	03150211	150 AMR-PLUS-H	150	10	485	655	1.070	1 1/2"
489	03220211	220 AMR-PLUS-H	200	10	485	655	1.320	1 1/2"
60	03350211	350 AMR-PLUS-H	300	10	485	655	1.810	1 1/2"
90	03500211	500 AMR-PLUS-H	500	10	600	780	1.930	1 1/2"
158	03700211	700 AMR-PLUS-H	700	10	700	880	2.100	1 1/2"
224	03900321	900 AMR-PLUS-H	900	10	800	1.000	2.070	1 1/2"
274	03910021	1000 AMR-PLUS-H	1.000	10	800	1.000	2.375	1 1/2"

