

AMR SANS PATTES HAUTE PRESSION



Accumulateurs hydropneumatiques à membrane Groupes de pression

- Réservoirs hydropneumatiques spécialement conçus pour les groupes de pression
- Matériau: acier
- Vessie remplaçable selon EN 13831, apte pour l'eau potable
- Raccord d'eau galvanisé (R ¾" - R 1")
- Soupape de précharge
- Gaz de précharge: air
- Revêtement extérieur en poudre époxy rouge
- Fabriqué selon la directive 2014/68 /UE
- Garantie 2 ans



Spécifications techniques

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| ▪ Volume: | 15 – 50 Litres |
| ▪ Vessie: | Remplaçable |
| ▪ Pression max. de service: | 16 Bar |
| ▪ Pression d'essai: | 24 Bar |
| ▪ Précharge: | 1,5 Bar |
| ▪ Température max.: | 100°C |
| ▪ Température min.: | -10°C |
| ▪ Raccord d'eau galvanisé: | R 1" G.M |



Poids (Kg)	Code	Modèle	Volume (Lts.)	Pression (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Raccord. eau R
4,5	01015251	15 AMR	15	16	270	330	1"
5,3	01020251	20 AMR	20	16	270	425	1"
6	01025251	25 AMR	25	16	320	440	1"
13	01050251	50 AMR	50	16	360	620	1"