

CMF VERTICAUX CONNEXION SUPÉRIEURE



Vases d'expansion à membrane Systèmes fermés de chauffage et réfrigération

- Vase d'expansion à membrane fixe pour les systèmes de réfrigération et de chauffage.
- Matériau: acier
- Non remplaçable membrane, selon EN 13831 (non potable)
- Raccord d'eau (R 3/4" - R 1")
- Soupape de précharge
- Gaz de précharge: Air
- Revêtement extérieur en poudre époxy rouge
- Fabriqué selon la directive 2014/68 / UE
- Garantie 2 ans



Spécifications techniques

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ▪ Volume: | 35 – 400 Litres |
| ▪ Membrane: | Non-remplaçable |
| ▪ Pression max. de service: | 4-6 Bar |
| ▪ Pression d'essai: | 6-9 Bar |
| ▪ Précharge: | 1,5 Bar |
| ▪ Température max.: | 100°C |
| ▪ Température min.: | -10°C |
| ▪ Raccordement eau: | R 3/4" G.M-R 1" G.M |



Poids (Kg)	Code	Modèle	Volume (Lts.)	Pression (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Raccord. eau R
7	02035345	35 CMF-P (*)	35	4	360	480	3/4"
7,5	02050343	50 CMF-P (*)	50	4	360	630	3/4"
16	04080351	80 CMF	80	6	485	570	1"
18	04100351	100 CMF	100	6	485	650	1"
24	04140351	140 CMF	140	6	485	935	1"
36	04200351	200 CMF	200	6	600	860	1"
44	04250351	250 CMF	250	6	600	1.095	1"
49	04300351	300 CMF	300	6	600	1.240	1"
56	04400351	400 CMF	400	6	600	1.480	1"