

Acumuladores hidroneumáticos sin membrana Grupos de presión

- Acumuladores hidroneumáticos sin membrana
- Material: Acero inoxidable
- Se instalan en combinación con inyectoros
- Múltiples conexiones
- Acabado *granallado*
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 2 años de garantía

Especificaciones técnicas

- Volumen: 100 – 1.000 Litros
- Presión máxima servicio: 10 Bar
- Presión de prueba: 15 Bar
- Temperatura máxima de servicio: 100°C
- Temperatura mínima de servicio: -10°C
- Conexiones de agua en acero inoxidable: R - G.H



Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
32	17010330 G	100 DX	100	10	450	860	Consultar
46	17020330 G	200 DX	200	10	550	1.125	Consultar
71	17030330 G	300 DX	300	10	550	1.535	Consultar
82	17040330 G	400 DX	400	10	550	1.935	Consultar
105	17050330 G	500 DX	500	10	650	1.810	Consultar
141	17060330 G	600 DX	600	10	650	2.110	Consultar
190	17075330 G	750 DX	700	10	750	2.005	Consultar
270	17100330 G	1000 DX	1.000	10	800	2.310	Consultar

Accesorios y recambios

Inyectores



Código	Modelo
61850161	INSUFLAIR 65
61850162	INSUFLAIR 300



Código	Modelo
61850163	INSUFLAIR 600
61850164	SURPRESS 2

Tubo de nivel visual



Código	Modelo
14500310 (*)	KIT DE NIUVEL VISUAL

(*) El kit se entrega con todos los elementos (racores y llaves de bola) necesarios para su instalación. El tubo de metacrilato se deberá cortar a presentación para poder ser adaptado a cada modelo.

Tabla selección inyector

Modelo	PRESION (Bar)							
	3	4	5	6	7	8	9	10
100 DX	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
200 DX	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
300 DX	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
500 DX	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
750 DX	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
1000 DX	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2
1250 DX	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2
1500 DX	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2
2000 DX	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2