

AMR VERTICAL ALTAS PRESIONES 20 BAR



Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión

- Acumuladores hidroneumáticos para instalaciones de abastecimiento de agua, así como para grupos contraincendios, formando parte del grupo de presión
- Material: Acero
- Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- Conexión de agua R 1 ½" - R 2"
- Tapa de inspección superior con conexión roscada (R 1" GM)
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Aire
- Acabado exterior mediante pintura en color Rojo
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 2 años de garantía



Especificaciones técnicas

- | | |
|--|--------------------|
| ▪ Volumen: | 150 – 1.400 Litros |
| ▪ Membrana: | Recambiable |
| ▪ Presión máxima servicio: | 20 Bar |
| ▪ Presión de prueba: | 30 Bar |
| ▪ Precarga EXWORKS: | 1,5 Bar |
| ▪ Temperatura máxima de servicio: | 100°C |
| ▪ Temperatura mínima de servicio: | -10°C |
| ▪ Conexión de agua inferior roscada (*): | R 1 ½"-2" G.M. |
| ▪ Tapa superior pintada con maguito roscado: | R 1" G.M. |



Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R (*)
70	03150401	150 AMR	150	20	485	1.155	1 ½"
90	03220401	220 AMR	200	20	485	1.400	1 ½"
153	03350401	350 AMR	300	20	485	1.965	1 ½"
234	03500401	500 AMR	500	20	600	2.065	1 ½"
328	03700401	700 AMR	700	20	700	2.145	1 ½"
605	03910401	1000 AMR	1.000	20	850	2.225	2"
666	03914401	1400 AMR	1.400	20	1.000	2.210	2"

(*): R1 ½":Latón; R2":Acero inoxidable