

AMR INOXIDABLES SIN PATAS





Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión

- Acumuladores hidroneumáticos para instalaciones de abastecimiento de agua, así como para grupos contraincendios, formando parte del grupo de presión
- Material: Acero inoxidable
- Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- Conexión de agua en acero inoxidable (R 1")
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Aire
- Acabado: Pulido o granallado
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 2 años de garantía



Especificaciones técnicas

- | | |
|---|----------------|
| ▪ Volumen: | 20 – 50 Litros |
| ▪ Membrana: | Recambiable |
| ▪ Presión máxima servicio: | 8 - 10 Bar |
| ▪ Presión de prueba: | 12 - 15 Bar |
| ▪ Precarga EXWORKS: | 1,5 Bar |
| ▪ Temperatura máxima de servicio: | 100°C |
| ▪ Temperatura mínima de servicio: | -10°C |
| ▪ Conexión de agua en acero inoxidable: | R 1" G.M |



Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
4,5	01020160	20 AMR Inox-pulido	20	10	270	425	1"
4,5	01025140	24 AMR-E Inox-pulido	24	8	350	410	1"
4,5	01025120	24 AMR-E Inox-granallado	24	8	350	410	1"
10	01050160	50 AMR Inox-pulido	50	10	360	620	1"