

AMR VERTICAL ALTAS PRESIONES 16 BAR



Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión

- Acumuladores hidroneumáticos para instalaciones de abastecimiento de agua, así como para grupos contraincendios, formando parte del grupo de presión
- Material: Acero
- Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- Conexión de agua R1"- R 1 ½"- R 2"
- Tapa de inspección superior con conexión roscada (R 1" GM)
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Aire
- Acabado exterior mediante pintura en color Rojo
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 2 años de garantía

Especificaciones técnicas

- | | |
|--|--------------------|
| ▪ Volumen: | 50 – 1.400 Litros |
| ▪ Membrana: | Recambiable |
| ▪ Presión máxima servicio: | 16 Bar |
| ▪ Presión de prueba: | 24 Bar |
| ▪ Precarga EXWORKS: | 1,5 Bar |
| ▪ Temperatura máxima de servicio: | 100°C |
| ▪ Temperatura mínima de servicio: | -10°C |
| ▪ Conexión de agua inferior roscada (*): | R1"-R 1 ½"-2" G.M. |
| ▪ Tapa superior pintada con maguito roscado: | R 1" G.M. |



Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R (*)
15	01050261	50 AMR-P	50	16	360	750	1"
42	05100031	100 AMR	100	16	485	805	1 ½"
55	05150031	150 AMR	150	16	485	1.155	1 ½"
62	05220031	220 AMR	200	16	485	1.400	1 ½"
79	05350031	350 AMR	300	16	485	1.965	1 ½"
165	05500031	500 AMR	500	16	600	2.065	1 ½"
233	05700031	700 AMR	700	16	700	2.145	1 ½"
341	05900311	900 AMR	900	16	800	2.155	1 ½"
500	05910031	1000 AMR	1.000	16	850	2.225	2"
625	05914031	1400 AMR	1.400	16	1.000	2.210	2"

(*): R 1":Cincado; R 1 ½":Latón; R 2":Acero inoxidable