

PF

Depósitos de inercia

Circuitos primarios de sistemas solares y calefacción

- Acumuladores de inercia solares. Los depósitos carecen de recubrimiento interno, por lo que no deben instalarse en circuito secundario (abierto).
- Permiten acumular agua caliente en el circuito primario (no apto para ACS).
- Directiva *ErP*: Categoría B - C.
- Aislamiento térmico externo consistente en la inyección directa de espuma rígida de poliuretano, exenta de CFC. Espesor:
 - o 50 PF. Aislamiento térmico 27,5 mm.
 - o 100 PF. Aislamiento térmico 30 mm.
 - o 200 – 500 PF. Aislamiento térmico 50 mm.
 - o 750 – 1500 PF. Aislamiento térmico 80 mm.
- Acabado exterior mediante funda de PVC, color gris. Los modelos 50 - 100 PF presentan un acabado en aluminio lacado.
- Los manguitos van protegidos con embellecedores.
- Diseñados y fabricados según Directiva 2014/68/UE.
- 3 años de garantía



CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES GENERALES

Modelo	50 PF	100 PF	200 PF	300 PF	500 PF	750 PF	1000 PF	1500 PF
Código modelo	16105071	16110071	16120071	16130071	16150071	16175071	16100071	16115071
Capacidad nominal (Litros)	50	100	200	300	500	750	1.000	1.500
Presión máxima servicio (Bar)	6	6	6	6	6	6	6	6
Temperatura (°C)	-10/+100	-10/+100	-10/+100	-10/+100	-10/+100	-10/+100	-10/+100	-10/+100
Aislamiento térmico	PU rígido	PU rígido	PU rígido	PU rígido	PU rígido	PU rígido	PU rígido	PU rígido
Espesor aislamiento (mm)	27,5	30	50	50	50	80	80	80
Acabado exterior	Al. lacado	Al. lacado	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Calces con adhesivo	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No
ErP 	B	B	B	C	C	C	C	C
Peso (Kg)	15	30	45	60	90	130	210	280
e _f / e _c : entradas laterales	4x1¼" G.H	4x1½" G.H	4x1½" G.H	4x1½" G.H	4x1½" G.H	4x1½" G.H	4x1½" G.H	4x1½" G.H
r _f / r _c : salidas laterales	4x ¼" G.H	4x1 ½" G.H	4x1½" G.H	4x1½" G.H	4x1½" G.H	4x1½" G.H	4x1½" G.H	4x1½" G.H
V: Superior	1" G.H	1¼" G.H	1¼" G.H	1¼" G.H	1¼" G.H	1¼" G.H	1¼" G.H	1¼" G.H
P: Inferior	1" G.H.	1" G.H.	1" G.H.	1" G.H.	1¼" G.H	1¼" G.H	1¼" G.H	1¼" G.H
R: Resistencia	1 ½" G.H	1½" G.H.	2" G.H.	2" G.H.	2" G.H.	2" G.H.	2" G.H.	2" G.H.
t: termómetro	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.
s: Auxiliar	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.
s': Auxiliar	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.	½" G.H.


INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A. – Plentzia bidea, 3 – 48100 MUNGIA (BIZKAIA) ESPAÑA

Tel.: (+34) 946740400 Fax: (+34) 946740962


www.ibaiondo.com

PF


Modelo	50 PF	100 PF	200 PF	300 PF	500 PF	750 PF	1000 PF	1500 PF
COTAS (mm)								
ØD: Diámetro ext.	325	460	650	650	700	910	950	1.160
H: Altura	1.000	890	1.075	1.540	1.915	1.945	2.205	2.280
H ₁	--	950	--	--	--	--	--	--
a ₁	--	--	40	40	--	--	--	--
A	200	205	335	340	385	390	505	530
B	400	365	495	650	795	805	930	965
C	600	525	655	960	1.205	1.225	1.360	1.400
E	800	685	815	1.270	1.615	1.640	1.785	1.835
F	220	225	355	355	460	440	580	605
G	580	385	515	1.110	870	855	1.005	1.040
I	680	560	695	1.010	1.280	1.435	1.560	1.605
J	780	660	795	1.260	1.540	1.590	1.710	1.755




50 PF



100 PF



200 - 300 PF



500 - 1500 PF

Nota: Los modelos 100 PF se suministran con 3 patas 50x60 mm